

Backup BRシリーズ Backup CRシリーズ

管理ソフトウェアPowerPanel® Personal Edition付属
(無料ダウンロード)

3年保証



Backup BR 375

矩形波出力

375VA / 255W

N/A

Backup BR 525

正弦波出力

525VA / 315W

自動シャットダウンソフト対応

Backup BR 550

矩形波出力

550VA / 330W

Backup CR 725

矩形波出力

725VA / 435W

Backup CR 750

正弦波出力

750VA / 525W

自動シャットダウンソフト対応

Backup CR 900
Backup CR 1200

正弦波出力

900VA / 540W
1200VA / 720W

期待動作時間一覧表

モデル	50w	100w	150w	200w	250w	300w
Backup BR 375	18分	9分	5分	3分	-	-
Backup BR 525	40分	18分	10分	6分	4分	2分
Backup BR 550	32分	13分	8分	4分	3分	2分

モデル	50w	100w	200w	300w	400w	500w	600w
Backup CR 725	77分	33分	12分	6分	4分	-	-
Backup CR 750	67分	28分	10分	5分	3分	2分	-
Backup CR 900	110分	54分	23分	16分	9分	5分	-
Backup CR 1200	120分	60分	30分	20分	10分	6分	4分

製品名	Backup BR 375	Backup BR 525	Backup BR 550	Backup CR 725	Backup CR 750	Backup CR 900	Backup CR 1200
型番	CP375 JP	CP525HSW JP	CP550 JP	CP725AVRLCD JP	CP750SWLT JP	CP900SW JP	CP1200SWJP
容量	375VA / 255W	525VA / 315W	550VA / 330W	725VA / 435W	750VA / 525W	900VA / 540W	1200VA / 720W
希望小売価格(税抜)	¥7,000	¥17,000	¥9,000	¥20,000	¥24,000	¥28,000	¥33,000
入力電圧	85Vac-115Vac						
入力周波数	50/60 Hz +/- 3 Hz (自動感知)						
バッテリー出力電圧	100Vac +/- 5%						
切替時間	10ms以下						
バッテリーの出力波形	矩形波	正弦波	矩形波	矩形波	正弦波	正弦波	正弦波
自動シャットダウンソフト対応	×	○	○	○	○	○	○
入力コンセント	(1)NEMA 5-15P						
出力コンセント総数	6	8	8	9	10	8	8
サージ保護+バックアップ出力	3	4	4	5	5	4	4
サージ保護のみの出力	3	4	4	4	5	4	4
使用環境温度	0°C - 40°C						
使用環境相対湿度	0 - 90%(無結露)						
外形寸法(奥行き x 幅 x 高さ)	180 x 110 x 82 mm	305 X 125 X 84 mm	250 X 147 X 83 mm	261 X 110 X 227 mm	265 X 100 X 230 mm	337 x 100 x 249 mm	337 x 100 x 249 mm
重量	1.6kg	3.4kg	2.5kg	7.2kg	7.1kg	11.3kg	11.6kg
バッテリー	長寿命小型シール鉛蓄電池 (期待寿命 5年)						
バッテリータイプ	12V 3.6AH	12V 5AH	12V 4.5AH	12V 8.5AH	12V 8.5AH	12V 7AH	12V 8.5AH
標準バッテリー充電時間	全放電状態で標準8時間						
安全規格	VCCI Class B						
製品保証	先出しセンドバック3年						

©2015 CyberPower Systems K.K. All rights Reserved. 仕様は予告なしに変更される場合があります。

販売元

株式会社サイバーパワー・ジャパン
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-3-1 信幸ビル3F
TEL: 03-5357-1389 FAX: 03-5357-1390
www.CPSwww.co.jp

■お問い合わせ



株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F
事業開発本部 企画部 TEL: 03-5859-0453 FAX: 03-6219-1302
http://www.j-scube.com/