

モデル名	11004	11006	11008
封入点数	4点	6点	8点
処理スピード	最高11000回転/時間		
封入物サイズ	最小	縦76mm×横139mm	
	最大	縦135mm×横222mm	
	厚み	最大5mm(無加圧)	
封筒サイズ	最小	縦90mm×横155mm	
	最大	縦140mm×横235mm	
	フラップ幅	25mm~45mm	
設置電源(発熱量)	★単相200V/20A/4kw(1030kcal)		
重量	720kg	782kg	989kg
機械サイズ 長×奥行×高	2190×910×1250	2700×910×1250	3460×910×1250

★単相100V/30A仕様もご用意できます。ご相談下さい。

広がるアプリケーション

各種DM

官庁・地方自治体

住民税、固定資産税、法人税、軽自動車税などの各種納税通知書・税額通知書・国民年金、健康保険料、上下水道、公営住宅使用料などの各種納付書、通知書・各種払い込み案内・督促状・催告状・各種お知らせ・他

金融機関

普通預金取引明細書・未記帳取引明細書・定期預金利息計算書・当座預金残高明細書・保険証券・カード・クレジットカード・株主に対する営業報告書、配当金領収書・他

一般企業

請求書・納品書・出荷明細書・売掛金支払通知書・払込案内書・ダイレクトメール・定期刊行物・ギフト券・給与明細書・株主に対する営業報告書、配当金領収書・他

インセルコ・ファミリー

豊富な機種の中からお客様の業務に最適な機種をお選びいただけます。

●インセルコ6000シリーズ

オフィスユースの小型機
(処理スピード1時間6000回転)

●インセルコ7500Mシリーズ

インセルコ7000Jシリーズ

定形外、定形兼用インサーター

(処理スピード1時間7000回転)

カタログ、定期刊行物などの大きな物も封入

●インセルコ オンラインシリーズ

プリントアウトされた連続用紙の裁断、紙折り、封入、封かん、OMR機能による名寄せ、同封物の選択封入、分類までも自動的に連続処理する、頭脳を持ったインサーター

安心のサービス網

経験豊かなサービスマンによる万全のサービス体制。お気軽にお近くのサービスセンターまでお電話ください。

仙台 022-253-4155
東京 03-5683-1802
名古屋 052-201-4964
大阪 06-6385-7770
福岡 092-461-2181

※仕様・外観等は予告なく変更することがあります。あしからずご了承下さい。

INSCERCO INSERTER インセルコ 11000 SERIES

MAILCRAFTERS



■お問い合わせ

超高速インサーター インセルコ11000シリーズ

全てのニーズに応える機能、性能、信頼性!
封入点数の増加に対応しステーションの追加が可能!

日本に初めて自動封入封かん機(インサーター)を紹介して以来約30年、フロンテックはメーリング機器業界のリーディングカンパニーとして常に優れたメーリング機器を世界中から紹介してまいりました。そして、フロンテックに対するお客様の評価は、販売実績国内ナンバーワンとなって現れております。

特長

機能アップ、豊富な標準装備、低価格化を実現
ステーションの追加もできます。

作業効率を高める超高速処理

高度な設計思想と製造技術が可能にした1時間当たり11000回転の超高速処理。作業の効率を大幅にアップします。

封入物ステーションの追加が可能

封入点数の増加に対応して封入物ステーションを4ステーションずつ後から追加することができます。

静かな駆動音

主要部分に施した防音対策により駆動音が静かです。長時間の使用でも疲れません。

簡単操作

集中コントロールパネルの採用をはじめ、封筒、封入物は上から補充し、完成封筒は上から取り出すなど、使う人の身になった親切設計。インバータモーターの採用によりダイヤル操作で簡単にスピードが変えられます。

確実なバキューム方式

真空ポンプによるバキューム方式と柔らかなゴムのサクショカップにより紙質を選ばず、薄物も確実に扱います。

トラブルを未然に防ぐ各種チェック機能

紙厚・フラップオープン・水補給警告・封筒二枚送り防止・各種のジャムなどのチェックを行います。

見えるから安心

全ての封筒、封入物の動きが目に見えるためオペレーターは安心して作業を進められます。

INSCERCO
INSERTER
11000



封筒スタッカー

完成封筒はここに積み上げられます。下から積み上げられるので、上から簡単に取り出すことができます。しかも上の封筒の重みで確実に閉じつけられ、仕上がりがとてもきれいです。



コントロールパネル

スピードコントローラー、フラップ水付けの調整が手元に集中しており操作は簡単。水補給警告ランプも装着。



封入物ステーション

封入物をセットする積み台です。下からバキュームで取り出されますので、上から簡単に封入物の追加補充ができます。(写真は6点封入)



紙厚チェックランプ/単独リセット機構

紙厚チェック機構が封入物の厚みの違いを検知すると機械はストップし、検知したステーションのランプが点灯してオペレーターに知らせます。同時に複数のステーションで厚みの違いを検知した時にはオペレーターがランプの点灯したすべてのステーションを正しい厚みの封入物に取り替えるまで再スタートができないようになっており、オペレーターのうっかりミスが防げます。



フラップ水付け及び封かん部

封筒のフラップに塗布されている水糊をブラシで濡らす装置です。同時にフラップを折り曲げて封かんしてゆきます。



封入テーブル

バキュームにより封筒を開口し、始めにガイドを差し込みその下を封入物が通るので、正確に確実に封入します。ジャムが発生しても機械が停止するので封筒、封入物を傷めません。



封筒二枚送り防止装置

万一封筒が二枚送られたとき、それを検知しオペレーターに知らせます。住所ラベルが張り付けられた封筒を使用する際に特に有効です。



フラップオープンチェック機能

封筒のフラップが開いたかどうかをチェックし、オペレーターに知らせます。封筒の向きをうっかり間違えて積み込んでも大丈夫。



封筒ホッパー

封筒をセットする積み台です。封筒はバキュームにより下から取り出されるので、上から追加補充が簡単にできます。



エンドフォールド・アタッチメント(オプション)

横とじ小冊子、横折りの封入物を取り出す装置で封入物を傷めないように工夫されています。



バキュームによる封入物取り出し機構

真空ポンプによるバキュームが封入物の東の下から確実に一枚だけを分離します。サクショカップ(吸い口)は柔らかいゴム製で薄物の封入物でも安心です。

紙厚チェック機構付きグリッパーアーム

サクショカップによって分離された一枚の封入物をくわえ封入物搬送レール部まで取り出します。同時に、予め設定された厚みと異なるときには機械をストップさせランプを点灯させます。