

TOPPAN FORMS


PRESSLE
Duo II

プレッスル デュオⅡ
封筒・ハガキ圧着機

連続シーラー
中型モデル



封書・ハガキ圧着機

「シーラー」と「ディタッチャー」 2通りの処理が可能なデュアルなシーラー



■カラー液晶パネル

「漢字表示」機能もついて、さらに使いやすくなりました。

■圧着ジャム時の逆転排出機能

圧着部で用紙が詰まった(ジャム)場合は、自動的に逆回転を行い用紙を排出します。

■省エネ設計

従来品と比べて使用電力を30%削減します。

■仕様

項目	仕様
機械サイズ	(幅)713×(長さ)1,607×(高さ)993mm ※用紙置き台、折りバー、バックストッパーは含まず
重量	280kg
電源	AC100V±10% (50/60Hz) アース付 最大 20A
最大消費電力	2,000W
処理速度	最大 70m/分
用紙送り方式	トラクターピン送り
マージナル処理	トリムチョッパー方式 (レバーにて切替可能)
最大用紙サイズ	ウイズ 457.2mm (18.0インチ) デプス 304.8mm (12.0インチ) ※均等三つ折りの場合
ディタッチャー単体使用	可能、単体時の仕様はPotencia121に準じる

項目	仕様
仕上り用紙サイズ	ウイズ 101.6 ~ 144.0mm (4.0 ~ 5.7 インチ) デプス 101.6 ~ 304.8mm (4.0 ~ 12.0 インチ) ※均等三つ折りの場合
紙質	上質 70 ~ 90Kg (シーリング用紙)、 77 ~ 110Kg 相当 (POSTEX)
メモリー機能	登録件数: 122 件 登録内容: 帳票名称、帳票サイズ、 圧着ローラーギャップ値、処理速度 など
機能・安全装置	手差し処理 / 一枚処理 / 枚数カウンター / プリセットカウンター / 用紙終了時自動停止 / スタッカー満杯検知 / 自動電源 OFF / 緊急停止スイッチ / カバー開放検知 / 各種ジャム検知 など
オプション	二つ折りバー (近日中リリース予定)

※仕様は予告なく変更する事があります。
※オプションを追加すると仕様が制限される場合があります。

トッパン・フォームズ株式会社

〒105-8311 東京都港区東新橋1-7-3

<http://www.toppan-f.co.jp/>

TEL.03-6253-5765

■お問い合わせ



株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062

東京都江東区東雲 1-7-12 KDX豊洲グランスクエア 5F

ソリューションビジネス本部

TEL (03)5859-0193 FAX (03)6219-1321

URL : <http://www.j-scube.com/>